

### **Produktdatenblatt, Reinigungs- und Pflegehinweise für Kunstharzoberflächen**

#### **Material**

Kunstharzplatten bestehen aus mehreren mit Kunstharz getränkten Papier- oder Faserlagen, die unter hohem Druck und hoher Temperatur verpresst werden. Dadurch entsteht ein sehr stabiles, dichtes und langlebiges Material. Die Platten sind kratzfest, stossfest, feuchtigkeitsbeständig und pflegeleicht. Diese werden als Vollkernplatten HPL Kompaktplatten oder als Verbundplatten mit Span- oder MDF-Träger eingesetzt.

#### **Einsatzgebiet**

Kunstharzplatten werden häufig für Möbelloberflächen, Möbelfronten, Küchenarbeitsplatten oder Wandverkleidungen angewendet. Durch ihre Widerstandsfähigkeit eignen sie sich besonders für stark beanspruchte Innenbereiche.

#### **Pflege/Reinigung**

Verbundplatten mit ABS oder PVC-Kanten vor Dampf schützen. Säubern Sie die Oberfläche mit etwas warmem Wasser und trocknen Sie diese anschliessend mit einem Papier oder einem weichen Tuch ab. Lassen sich die Verschmutzungen so nicht entfernen benötigen Sie haushaltsübliche Reinigungsmittel, die keine scheuernden Bestandteile haben. Diese können zu Kratzern auf der Oberfläche führen.

#### **Verunreinigungen durch Haushaltschemikalien**

Verschmutzungen sind sofort zu entfernen (siehe oben).

#### **Verunreinigung durch Kalk**

Reinigung mit warmer, 10%-iger Essig- oder Zitronensäurelösung. Spülen Sie die Lösung danach sofort mit warmem Wasser ab.

#### **Verunreinigung durch Paraffin- oder Wachsrückstände**

Rückstände sind zuerst vorsichtig mit einem Kunststoff- oder Holzspachtel zu entfernen. Auf noch verbleibende Rückstände legen sie ein Fliesspapier und stellen kurzzeitig ein warmes Bügeleisen darauf.

#### **Verunreinigung durch wasserlösliche Farben, Lacke und Klebstoffe**

Frische Verunreinigungen können mit warmem Wasser gereinigt werden. Für eingetrocknete Rückstände können Lösungsmittel wie Äthanol, Aceton, Benzin oder Nagellackentferner verwendet werden.

#### **Reinigung von hochglänzenden Kunstharzoberflächen**

Reinigung von hochglänzenden Kunstharzoberflächen bedarf eine grössere Sorgfalt. Reinigungsmittel mit schleifenden oder scheuernden Bestandteilen können auch in geringsten Mengen zu irreversiblen Veränderungen oder Beschädigungen des Glanzeffektes führen. Ebenso hinterlassen Pflegemittel, wie Möbelpolituren Rückstände, die das Glanzbild beeinträchtigen.

# SCHREINEREI

BRUDERMANN

Für die Reinigung sind nur rückstandsfrei trocknende Reinigungsmittel oder Lösungsmittel zu verwenden. Unmittelbar nach der Reinigung mit einem sauberen, weichen, saugfähigen Tuch (vorteilhaft aus Baumwolle) Schlieren frei trockenreiben.

Wir empfehlen den Kunststoffreiniger FSG-Reiniger unseres Lieferanten Ostermann. Dieser kann bequem über uns bezogen werden und eignet sich hervorragend für die Reinigung sämtlicher Kunststoffoberflächen.

Verschmutzungen sind sofort zu entfernen (siehe oben).

Bei anderen Verschmutzungen oder Unklarheiten zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, wir beraten Sie gerne.